



717E

997

Motor		
Hersteller	Kawasaki	Yanmar
Maximale Leistung	14 kW (19 PS)	22,3 kW (31 PS)
Hubraum	585 cm ³	1331 cm ³
Anzahl Zylinder	2	3
Fassungsvermögen		
Kurbelgehäuse (mit Filter)	1,8 Liter	1,8 Liter
Kühlung	luftgekühlt	wassergekühlt
Kühlflüssigkeit	–	7,1 Liter
Luftfilter	Luftfilter mit Sicherheitselement	Luftfilter mit Sicherheitselement
Kraftstoff		
Typ	Benzin bleifrei	Diesel
Tankvolumen	32 Liter	43,5 Liter
Öffnung Einfüllstutzen		8,8 cm
Tankschalter / Sperrventil	ja	ja
Kraftstoffverbrauch (normale Mähbedingungen)	3 Liter/Stunde	3,3 Liter/Stunde
Elektrik		
Lichtmaschine	13 A	40 A
Betriebsstundenzähler	serienmäßig	serienmäßig
Antrieb		
Fahrgeschwindigkeit vorwärts	0 – 13 km/h	0 – 18,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit rückwärts	0 – 6,5 km/h	0 – 8 km/h
Seitenauswurf		
Heckauswurf		
Hydrauliksystem	9,4 Liter	24 Liter
Hydraulischer Ölkühler	nein	ja
Reifen		
Antriebsreifen	23 x 9.5-12 Rasenreifen	26 x 12-12
Tragfähigkeit	4 PR	4 PR
Lenkräder	13 x 5-6	15 x 6-6
Bremsen		
Dynamische Bremsen	über Fahrhydrostat	über Fahrhydrostat
Feststellbremse	Trommelbremse mit Handbremshebel	nasse Scheibenbremse mit Handbremshebel
Zapfwelle		
Typ	Warner Magstop	ölgekühlte Lamellenkupplung
Antrieb	Keilriemen	Gelenkwelle
Sitz	Komfortsitz mit Armlehnen	Komfortsitz mit Armlehnen
Abmessungen		
Gesamtlänge	198 cm	243 cm
Gesamtbreite	157 cm	187 cm
Höhe ohne Überrollbügel	106 cm	141 cm
Höhe mit Überrollbügel	182 cm	216 cm
Gewicht	520 kg	805 kg
Prüfzeichen Überrollbügel	OSHA 1928	SAE J2194
Mähwerke		
Arbeitsbreiten	122 cm	153 cm / 183 cm
Schnittgutauswurf	Seiten- und Heckauswurf	153 cm: Seiten- oder Heckauswurf / 185 cm: Seitenauswurf
Schnitthöhe	3,8 – 11,4 cm	3,8 – 12,7 cm
Schnitthöhenverstellung	Handaushebung mit Steckbolzen	Drehknopf, hydraulischer Mähwerkaushub
Stufen	6,35 mm	6,35 mm
Messer		
Länge	43 cm	53 cm / 63,5 cm
Stärke	6,4 mm	6,4 mm
Anzahl Messer	3	3

Wartung

Wartung leicht gemacht: Der geräumige Motorraum und hochklappbare Sitz vereinfachen die Wartung.

Optionen:

- Stoßstange hinten
- Scheinwerfer
- Überrollbügel gemäß EWG-Richtlinien
- Mulcheinrichtung ist für fast alle Mähdecks optional verfügbar